

MATERIALE POMPIERISTICO

MANICHETTE ANTINCENDIO

MODELLO UNI STRONG



Realizzata in tessuto poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar
Pressione di scoppio 42 bar
La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 oppure con raccordi leggeri tipo VV.F. entrambi legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

La manichetta È certificata a norma UNI 9487

NOTA:

ï Tubazioni con raccordi leggeri (VV.F.) non a norma.

ï Tubazioni con raccordi a norma UNI 804 in accordo alle norme UNI EN 671/2 e UNI 10779.

UNI 45 raccordata UNI 804

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
657	MM4820RB	20 m

UNI 45 raccordata VV.F.

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
658	MM4520RB	20 m

UNI 70 raccordata VV.F.

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
659	MM7020RB	20 m

MODELLO UNI SUPER



Realizzata in calza circolare continua di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar
Pressione di scoppio 45 bar
La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 oppure con raccordi leggeri tipo VV.F. entrambi legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

La manichetta È certificata a norma UNI 9487 e il modello UNI 45 anche secondo la norma europea EN 14540.

NOTA:

ï Tubazioni con raccordi leggeri (VV.F.) non a norma.

ï Tubazioni con raccordi a norma UNI 804 in accordo alle norme UNI EN 671/2 e UNI 10779.

UNI 45 raccordata VV.F.

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
680	MM4515	15 m
681	MM4520	20 m
682	MM4525	25 m
683	MM4530	30 m

UNI 70 raccordata VV.F.

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
690	MM7015	15 m
691	MM7020	20 m
692	MM7025	25 m
693	MM7030	30 m

UNI 45 raccordata UNI 804

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
685	MM4815	15 m
686	MM4820	20 m
687	MM4825	25 m
688	MM4830	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
695	MM7815	15 m
696	MM7820	20 m
697	MM7825	25 m
698	MM7830	30 m

MODELLO UNI BRUX



Realizzata in calza circolare continua di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar
Pressione di scoppio 45 bar
La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

La manichetta È certificata a norma UNI 9487 e il modello UNI 45 anche secondo la norma europea EN 14540.

UNI 45 raccordata VV.F.

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
786	MM4515B	15 m
787	MM4520B	20 m
788	MM4525B	25 m
789	MM4530B	30 m

UNI 70 raccordata VV.F.

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
755	MM7015B	15 m
756	MM7020B	20 m
757	MM7025B	25 m
758	MM7030B	30 m

UNI 45 raccordata UNI 804

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
782	MM4815B	15 m
783	MM4820B	20 m
784	MM4825B	25 m
785	MM4830B	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
751	MM7815B	15 m
752	MM7820B	20 m
753	MM7825B	25 m
754	MM7830B	30 m

Il modello "BRUX" nella versione UNI 45 (con raccordi UNI 804) È da utilizzare anche come ricambio nelle cassette complete marcate CE